

Struttura esterna in acciaio inox.
 Doppio display LCD a Colori a sette segmenti retroilluminato.
 4 operatori visualizzati sul display.
 Batteria interna di emergenza (autonomia 8 ore circa) per l'utilizzo in assenza di corrente elettrica.
 Tempo di ricarica 10 ore circa.
 Stampante termica con velocità di stampa 70 mm al secondo. Larghezza della carta 57 mm a caricamento facilitato. Possibilità di utilizzare carta termica adesiva Linerless Possibilità di impostare max 12 PLU -Più 200 PLU indiretti con descrizione da 12 caratteri, prezzo, tara e reparto merceologico.
 Tastiera meccanica con membrana con 40 tasti.
 Alimentazione: 220/230Vac. 50 Hz monofase.
 Intestazione scontrino programmabile (26 caratteri, 5 righe). Segnalazioni: Peso, Prezzo, Importo, Totale parziale dei 4 operatori. Collegabile a computer con codice a barre - etichettatrice.
 Dimensioni (Enercolor) 370x350x560 mm.



Doppio display LCD a Colori a sette segmenti retroilluminato.

Stampante termica con velocità di stampa 70 mm al secondo. Larghezza della carta 57 mm a caricamento facilitato. Possibilità di utilizzare carta termica adesiva Linerless

Accessori Opzionali

- Collegamento via cavo (due bilance in rete)
- Collegamento Radiofrequenza
- Attacco camion 12V
- Piatto frutta a bacinella