



Struttura esterna in acciaio inox Doppio display a sette segmenti retroilluminato.

Quattro operatori visualizzati sul display. Batteria interna di emergenza (autonomia 1000 scontrini circa) per l'utilizzo in assenza di corrente elettrica. Tempo di ricarica 10 ore circa. Stampante termica con velocità di stampa 70 mm al secondo. Larghezza della carta 57 mm a caricamento facilitato. Possibilità di utilizzare carta termica adesiva LINERLESS. Possibilità di impostare max 12 PLU - Più 200 PLU indiretti con descrizione da 12 caratteri, prezzo, tara e reparto merceologico. Tastiera numerico funzionale a 28 tasti.

Alimentazione: 220/230Vac. 50 Hz monofase. Intestazione scontrino programmabile (26 caratteri, 5 righe).

Segnalazioni: Peso, Prezzo, Importo, Totale parziale dei 4 operatori.

Dimensioni di ingombro (Energy Low) 330x380x160 mm



Doppio display a sette segmenti retroilluminato.



Stampante termica con velocità di stampa 70 mm al secondo. Larghezza della carta 57 mm a caricamento facilitato. Possibilità di utilizzare carta termica adesiva Linerless



Accessori Opzionali

Collegamento via cavo (due bilance in rete)

Collegamento Radiofrequenza

Attacco camion 12V Piatto frutta a bacinella