



AE 800 NUMERICO



AE 800 ALFANUMERICO



AE 800 NUMERICO CARATTERISTICHE:

Doppio display 7 cifre rosse, principale altezza 20 mm (dato peso), secondario altezza 13 mm (tara, codice prodotti, numero pezzi), 8 led di indicazione dello stato Tastiera a membrana antispruzzo, con 29 tasti e sensazione tattile e indicazione sonora 4 canali seriale RS232/422/485 Gestione 4 ingressi optoisolati / 4 uscite Alimentazione 100/240 Vac 47/63 Hz, con batteria antiblack-out

Versione AE800 N-ST con stampante integrata Stampante termica linerless, 57 mm integrata con dispositivo di caricamento veloce. Stampa singola, stampa totali e totali per codici Scontrino personalizzabile intestazione e piè di pagina

AE 800 ALFANUMERICO CARATTERISTICHE

Carpenteria in acciaio zincato e copertura in ABS, grado di protezione IP54 Configurazione da tavolo o da colonna Tastiera a membrana antispruzzo sensazione tattile e indicazione sonora 4 canali seriale RS232/422/485 per il collegamento a PC, stampanti o ripetitori peso Connettore cella e canale seriale modello delta 9 vie Gestione 4 ingressi optoisolati / 4 uscite (raggiungimento soglie e comandi esterni) Alimentazione 100/240 Vac 47/63 Hz, con batteria antiblack-out

Dimensioni 310 x 210 h 110 mm (AE800 AN-M 450 x 210 h 110 mm) Temperatura di funzionamento -10°C + 40°C Azzeramento, acquisizione, importazione e blocco tara, memorizzazione 10 tare con richiamo diretto

Visualizzazione del 1/10 di divisione. Canale seriale configurabile con programmazione della stringa di trasmissione

Funzioni remotizzabili: acquisizione tara, stampa singola e trasmissione dati Set point al raggiungimento del valore di soglia impostato (3 soglie impostabili) Stampa singola, stampa totali e totali per codici Versioni di programma disponibili:

Peso/Prezzo Dosaggio e Controllo peso Doppia piattaforma di pesatura Calcolo del baricentro e indicazione della singola cella di carico Campi etichettatura programmabili: 3 righe intestazione, codice e descrizione, lordo/tara/netto, data pesatura, numero pesata, 2 campi liberi digitati.