

OPIBILANCE >

VISORE AE 808 T

M **CE**



Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350. Il terminale è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati, secondo le guide Welmec. E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501.

Caratteristiche tecniche principali:

Contenitore realizzato in ABS in versione da tavolo o colonna Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 mm N. 8 Led indicatori Tastiera meccanica a 4 tasti con pellicola di protezione Antispruzzo f Uscita seriale RS 232 Convertitore A/D 24 bit sigma-delta

PORTATA kg

DIVISIONE g

DIMENSIONI H mm

OPIBILANCE >

VISORE AE 808 T-ST

M **CE**



Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350. Il terminale è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati, secondo le guide Welmec.

E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501.

Caratteristiche tecniche principali:

Contenitore realizzato in ABS in versione da tavolo o colonna

Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 mm

Stampante termica integrata nel contenitore

N. 8 Led indicatori Tastiera meccanica a 4 tasti con pellicola di protezione Antispruzzo f

Uscita seriale RS 232 Convertitore A/D 24 bit sigma-delta

Calibrazione e set-up configurabile da tastiera