

OPIBILANCE

VISORE AE 808 TI



Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore realizzato in ABS in versione da colonna o Tavolo.
- Contenitore realizzato in acciaio inox per versione SE308 Led Rossi.
- Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 mm
- N. 8 Led indicatori.
- Tastiera meccanica a 4 tasti con pellicola di protezione antispruzzo.
- Uscita seriale RS 232 / RS 485
- Alimentazione mediante adattatore da 100 a 240 Vac 47-63 Hz / 7,5 dc.
- Batteria ricaricabile (opzionale).
- Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 40 °C
- Grado di protezione IP 44
- Gli strumenti possono essere realizzati con portata massima fino a 300 t con: 6000 div. nella versione a singolo campo. 3000 div. per ogni campo parziale di pesatura nelle versioni a campi plurimi o campi a divisioni plurimi (massimo 2 campi).

OPIBILANCE

VISORE AE 808 INOX



Caratteristiche tecniche principali:

Contenitore in acciaio inox in versione da parete Display a 7 segmenti 7 cifre di colore rosso 20 mm N. 8 Led indicatori Tastiera meccanica a 6 tasti con pellicola di protezione antispruzzo

- Uscita seriale RS 232 / RS 485
- Convertitore A/D 24 bit sigma-delta
- Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
- Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione
- Alimentazione mediante adattatore interno da 100 a 240 Vac 47- 63 Hz / 7,5 V dc
- Temperatura di funzionamento da -10°C a + 40°C
- Grado di protezione IP 54 o IP 65.